

ALES

“La nuova barriera singola”

Barriera mono raggio a doppia ottica che ha dato origine alla tecnologia SMA, particolare caratteristica che permette di essere installata ed allineata “ad UOMO SOLO”.

Grazie ai led ad alta luminosità (visibili ad oltre 200mt in pieno giorno) ed al Buzzer ad alta potenza acustica, la barriera consente il perfetto allineamento ad un solo operatore che vede e sente quando il raggio è nella migliore condizione del segnale, atto a garantire il miglior funzionamento. La barriera è fornita con le staffe di fissaggio a palo e/o a parete per un utilizzo singolo, grazie al grado di protezione IP65, oppure togliendo la copertura frontale può essere alloggiata nelle classiche colonne in commercio.

Disponibile anche in versione bianca, ma con portata ridotta.

PRESTAZIONI:

- Portata 60 metri / 120 metri
- Sincronismo ottico con 4 differenti canali
- Funzione disqualifica per nebbia con uscita dedicata.
- Velocità di attraversamento regolabile.
- Angolo di regolazione 180°Oriz. e 20°Vert.
- Alimentazione da 10 a 30 Vcc.
- Riscaldatori con termostato (opzionali)
- Alimentazione riscaldatori 10 - 30 Vac/Vcc



Vedi caratteristiche tecniche a pag. 31




ALES TS
KIT TERMOSTAZIONE
OPZIONALE


LEDS AD ALTA LUMINOSITA' BUZZER
VISIBILE A 200m



ANGOLI DI REGOLAZIONE
VERTICALI 20°



ANGOLI DI REGOLAZIONE
ORIZZONTALI 180°



KIT STAFFE
ACCESSORIE
A CORREDO

