

RG-NBS3100-24GT4SFP-P

Reyee Switch PoE Cloud Layer 2

24 porte PoE Gigabit+ 4 SFP Gigabit

30W per porta 802.3af/at / Massimo

370W

Static LAG/DHCP Snooping/IGMP

Snooping/Port Mirroring

VLAN/Port

Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS

Montaggio su rack



Reyee

Switch da tavolo Gestibile Layer 2

24 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte SFP 10/100/1000 Mbps

24 Porte PoE/PoE+ (porte 1~24)

Supporta alimentazione PoE fino a 370W in totale per tutte le porte

Compatibile con PoE IEEE802.3af/at

Specificazioni

Interface 24 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte SFP

Velocità porte 24 x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10/100/1000 Mbps

PoE Porte 1~24 802.3af/at

Alimentazione Fino a 30 W per ogni porta (370W per l'intero dispositivo)

Caratteristiche PoE A norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE

VLAN Fino a 4096

Controllo di ridondanza Spanning Tree (STP, RTSP)

Protocolli di Gestione Web/Cloud/APP

Installazione Rack

Alimentazione AC 100 V - 240 V

Temperatura di funzionamento 0° C - 50° C

Dimensioni 293 (Fo) x 44 (Al) x 440 (An) mm