

# RG-S2915-10GT2MS-P-L

Ruijie Switch PoE Cloud Managed

L2+

8 porte RJ45 GE + 2 porte SFP

2.5Gigabit

8 Porte PoE+ / Fino a 125W potenza

totale

VLAN/QinQ/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/Static

Routes

LACP/DHCP Snooping/IGMP

Snooping/802.1x/SNMP

Montaggio su rack



Ruijie

Switch PoE Gestibile Layer 2

8 porte PoE RJ45 Gigabit + 2 porte SFP 2.5Gigabit

PoE+ 802.3af/at Fino a 30W per porta

Fino a 125W in totale

VLAN/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP

LACP/DHCP Snooping/IGMP Snooping

Montaggio su rack -

# Specificazioni

<b>Interfaccia</b>	8 Porte RJ45 + 2 Porte SFP + 1 Porta Console + 1 Porta USB
<b>Velocità porte</b>	8 Porte 10/100/1000Mbps + 2 Porte 2.5 Gigabit
<b>Caratteristiche PoE</b>	8 Porte PoE/PoE+ 802.3af/at Fino 30W a per porta Fino a 125W della potenza PoE totale
<b>Capacità Switching</b>	30Gbps
<b>Velocità di Inoltro</b>	22,5Mbps
<b>Tabella MAC</b>	16K
<b>Tabella ARP</b>	512
<b>Tabella di Routing</b>	64 Rotte statiche
<b>Jumbo Frame</b>	9126
<b>VLAN</b>	Fino a 4096 802.1Q / Port-based / Voice VLAN / Basic QinQ
<b>QinQ</b>	QinQ di base / QinQ Flessibile
<b>Controllo di Ridondanza</b>	STP / RSTP / LACP / RLDLP
<b>Protocollo Gestione</b>	Web / Cloud / APP / SNMP / CLI / sFLOW / SSH
<b>DHCP</b>	Server / Client / Snooping / Relay
<b>Routing</b>	IPv4/IPv6 static routing / RIP / RIPng
<b>ACL</b>	ACL Standard / Estese / Basate su MAC
<b>QoS</b>	8 priorità per porta: Port Rate Limit / SP / WRR / DRR / SP+WRR / SP+DRR, RED/WRED
<b>Multicast</b>	IGMP v1, v2
<b>Sicurezza</b>	Filtro MAC non valido / Hardware CPP e NFPP / 802.1X / Radius / Tacacs+
<b>Temperatura di funzionamento</b>	0° C - 45° C
<b>Consumo</b>	Massimo con PoE 141W
<b>Alimentazione</b>	100V AC fino a 240V AC, 50 Hz a 60 Hz
<b>Rumore</b>	
<b>Dimensiones</b>	170 x 297 x 44,5 mm
<b>Peso</b>	2,5Kg