

# RG-S2915-24GT4MS-P-L

Ruijie Switch PoE Cloud Managed

L2+

24 porte RJ45 GE + 4 porte SFP

2.5Gigabit

24 Porte PoE+ / Fino a 370W

potenza totale

VLAN/QinQ/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/Static

Routes

LACP/DHCP Snooping/IGMP

Snooping/802.1x/SNMP

Montaggio su rack



Ruijie

Switch PoE Gestibile Layer 2

24 porte PoE RJ45 Gigabit + 4 porte SFP 2.5Gigabit

PoE+ 802.3af/at Fino a 30W per porta

Fino a 370W in totale

VLAN/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP

LACP/DHCP Snooping/IGMP Snooping

Montaggio su rack -

# Specificazioni

Interfaccia	24 Porte RJ45 + 4 Porte SFP + 1 Porta Console + 1 Porta USB
Velocità porte	24 Porte 10/100/1000Mbps + 4 Porte 2.5 Gigabit
Caratteristiche PoE	24 Porte PoE/PoE+ 802.3af/at Fino 30W a per porta Fino a 370W della potenza PoE totale
Capacità Switching	68Gbps
Velocità di Inoltro	51Mbps
Tabella MAC	16K
Tabella ARP	512
Tabella di Routing	64 Rotte statiche
Jumbo Frame	9126
VLAN	Fino a 4096 802.1Q / Port-based / Voice VLAN / Basic QinQ
QinQ	QinQ di base / QinQ Flessibile
Controllo di Ridondanza	STP / RSTP / LACP / RLDLP
Protocollo Gestione	Web / Cloud / APP / SNMP / CLI / sFLOW / SSH
DHCP	Server / Client / Snooping / Relay
Routing	IPv4/IPv6 static routing / RIP / RIPng
ACL	ACL Standard / Estese / Basate su MAC
QoS	8 priorità per porta: Port Rate Limit / SP / WRR / DRR / SP+WRR / SP+DRR, RED/WRED
Multicast	IGMP v1, v2
Sicurezza	Filtro MAC non valido / Hardware CPP e NFPP / 802.1X / Radius / Tacacs+
Temperatura di funzionamento	0° C - 45° C
Consumo	Massimo con PoE 403W
Alimentazione	100V AC fino a 240V AC, 50 Hz a 60 Hz
Rumore	
Dimensiones	292 x 440 x 43,6 mm
Peso	2,8Kg