

RG-S2915-48GT4MS-L

Ruijie Switch Cloud Managed L2+
48 porte RJ45 + 4 porte SFP 2.5
Velocità 48 x10/100/1000Mbps + 4
x1000/2500Mbps
VLAN/QinQ/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/Static
Routes
LACP/DHCP Snooping/IGMP
Snooping/802.1x/SNMP
Montaggio su rack



Ruijie
Switch Managed Layer Capa 2
48 porte RJ45 Gigabit + 4 porte SFP 2.5Gigabit
VLAN/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP
LACP/DHCP Snooping/IGMP Snooping
Montaggio su rack -

Specificazioni

Interface	48 Porte RJ45 + 4 Porte SFP + 1 Porta Console + 1 Porta USB
Velocità porte	48 Porte 10/100/1000Mbps + 4 Porte 2.5 Gigabit
Capacità Switching	116Gbps
Velocità di Inoltro	87Mbps
Tabella MAC	16K
Tabella ARP	512
Tabella di Routing	64 Rotte statiche
Jumbo Frame	9126
VLAN	Fino a 4096 802.1Q / Port-based / Voice VLAN / Basic QinQ
QinQ	QinQ di base / QinQ Flessibile
Controllo di Ridondanza	STP / RSTP / LACP / RLDP
Protocollo Gestione	Web / Cloud / APP / SNMP / CLI / sFLOW / SSH
DHCP	Server / Client / Snooping / Relay
Routing	IPv4/IPv6 static routing / RIP / RIPng
ACL	ACL Standard / Estese / Basate su MAC
QoS	8 priorità per porta: Port Rate Limit / SP / WRR / DRR / SP+WRR / SP+DRR, RED/WRED
Multicast	IGMP v1, v2
Sicurezza	Filtro MAC non valido / Hardware CPP e NFPP / 802.1X / Radius / Tacacs+
Temperatura di funzionamento	0° C - 45° C
Consumo	30W
Alimentazione	100V AC fino a 240V AC, 50 Hz a 60 Hz
Rumore	< 38dB
Dimensioni	220 x 440 x 43,5 mm
Peso	2,8Kg