

SF-AC3001KMF-IP

Controllo Accessi

Tessera Mifare e tastiera

3.000 utenti / 10.000 registri

TCP/IP e Relè

Controller integrato

Software Safire Control Center



Safire

Letto autonomo per il controllo accessi

Identificazione tramite scheda Mifare, password e / o combinazioni

Tastiera e schermo DOT matrix

Capacità 3.000 schede e 10.000 registri

Comunicazione TCP/IP

Controller integrato (sensore porta, pulsante, campanello e relè)

Compatibile con software Safire Control Center

Specificazioni

Marca	Safire
Modello	SF-AC3001KMF-IP
Hardware CPU	32 Bit
Capacità	Fino a 3.000 utenti
Registri	10.000 registri
Modi di identificazione	Tessera Mifare, Pin e combinazioni
Scheda di prossimità	Scheda Mifare 13.56 MHz
Schermo	128 x 64 Matrice a punti
Comunicazione	TCP/IP
Uscite	Relé
Ingressi	Cicalino, Sensore porta, Pulsante di apertura
Software	Safire Control Center AC
Alimentazione	DC 12 V / 170mA max.
Grado di protezione	Non disponibile
Temp. funzionamento	-20° C ~ +65° C
Dimensioni	94.5 (An) x 126.5 (Al) x 24 (Fo) mm
Peso	190 g