

SF-B585Z-5E1

Safire Smart

Telecamera Bullet 4 in 1 Gamma E1

5 Mp (2560x1936), 1/2.7" CMOS

Ottica Motorizzata 2.8-12 mm | IR

portata 70 m

DWDR, HLC, BLC, AGC

Waterproof IP67



Safire Smart

Gamma E1 Professionale di alta qualità e prestazioni

Telecamera Bullet HDTVI, HDCVI, AHD e Analogica

CMOS 1/2.7"

5Mpx (2560x1936)

Uscita 4 in 1

Lente Motorizzata 2.8-12mm

0 Lux

IR Distanza 70 m

DNR

IR CUT

Mirror

HLC, BLC, AGC, DWDR

Waterproof IP67

Specificazioni

| | |
|----------------------------|---|
| Marca | Safire Smart |
| Gamma | E1 Professionale di alta qualità e prestazioni |
| Sensore ottico | 1/2.7" CMOS |
| Risoluzione massima | 5 Mp (2560x1936) |
| Risoluzione | 5Mpx@20FPS |
| Ottica | Motorizzata 2.8-12 mm |
| Illuminazione minima | 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| Illuminazione a infrarossi | 0 Lux / Portata IR fino a 70 m (ICR) |
| Giorno / Notte | Auto / Color / BW (Bianco e nero) |
| Uscita video | 1 x BNC conmutabile HDTV / HDCVI / AHD / CVBS |
| Commutazione uscita video | Mediante Switch |
| Funzioni basiche | Menú OSD (remoto) |
| Funzioni OSD configurabili | DWDR, DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR |
| Posizionamento Lente | 3 Axis |
| Alimentazione | DC 12 V / 750 mA, 9W max |
| Grado di protezione | Waterproof IP67 |
| Temp. funzionamento | -30° C ~ +50° C |
| Materiale | Corpo in metallo e supporto in plastica |
| Dimensioni | 100.3 (l) x 88.9 (H) x 279.5 (P) mm |
| Peso | 1000 g |