

SF-IPB025WHA-4PW-AI

Telecamera IP 4 Megapixel
1/2.7" Progressive Scan CMOS
H.265 / H.264, Audio
Lente 2.8 mm | WDR
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Truesense: Filtro di falso allarme



Safire
Telecamera IP
1/2.7" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Lente 2.8 mm
WDR
H.265 / H.264
IR CUT
0 Lux
IR Distanza 30 m
Audio: Microfono integrato e altoparlante
TrueSense, filtro di falso allarme per veicoli e persone
RJ-45 10/100 BaseT
Memorizzazione interna scheda MicroSD
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatibile con ONVIF
WiFi IEEE802.11 b/g/n
Impermeabile IP67

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Illuminazione minima	0.009 Lux / F1.6
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Ottica	2.8 mm (H: 97°, V: 52°, D: 114°)
Compressione	H.265 / H.264 / MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps~16Mbps
Tasso Main Stream	4Mpx / 1080p / 720p (1 ~25 FPS)
Tasso Extra Stream	640x480 / 640x360 / 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Mask, ROI
Giorno / Notte	Auto / Programmabile / Color / BW (Bianco e nero)
Funzioni avanzate	TrueSense con filtro di falsi allarmi per veicoli e persone Crossing line Intrusione in area
Memorizzazione interna	Scheda SD (fino a 256 GB)
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT \ Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Allarmi	Non disponibile
Audio	1 Microfono incorporato, 1 altoparlante
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentazione	DC 12 V / 1300 mA
Grado di protezione	Impermeabile IP67
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	175.6 (Fo) x 112 (Al) x 89 (An) mm
Dimensioni della base	3 viti 50 (Ø) mm
Peso	450 g