


SF-IPB786ZH-2E

Telecamera Bullet IP 2 Megapixel
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Compressione H.265+ / H.265
Lente motorizzata 2.8~12 Autofocus
mm
Matrix IR Portata 30 m
IP67 | Scheda Micro SD



Safire
Telecamera IP
Gamma ECO
1/2.8" Progressive Scan CMOS
2 Megapixel (1920x1080)
Lente Motorizzata 2.8~12 mm
0 Lux
IR Distanza 30 m
IR CUT
Compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Impermeabile IP67
Memoria interna Scheda Micro SD
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	2 Megapixel (1920x1080)
Illuminazione minima	0.01 Lux / F1.2
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Ottica	Varifocale motorizzato 2.8-12 mm Autofocus
Compressione	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps-8Mbps
Tasso Main Stream	1080p / 1280x960 / 720p (25 FPS)
Tasso Extra Stream	640x480 / 640x360 / 320x240 (25 FPS)
Miglioramenti immagine	BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Mask, ROI
Giorno / Notte	Auto / Programmabile / Color / BW (Bianco e nero)
Memorizzazione interna	Scheda micro SD fino a 128GB
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Allarmi	Non disponibile
Audio	Non disponibile
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF e ISAPI
Alimentazione	DC 12 V / 900 mA, PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Impermeabile IP67
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	244.4 mm (Fo) x 83.3 mm (Ø)
Dimensioni della base	105 (Ø) mm
Peso	1015 g