

SF-IPCV788ZW-2

Camera IP Ultra Low Light 2 Mpx

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Compressione

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Lente motorizzata 2.8~12 mm

Autofocus

IR LEDs portata 30 m

WEB, Software CMS, Smartphone e

NVR



Safire

Camera IP Ultra Low Light

1/1.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Obiettivo varifocale 2.8~12 mm

0.002 Lux@F1.2

IR Distanza 30 m

Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

Audio

Allarmi

PoE IEEE802.3af

Impermeabile IP67

IR CUT

WDR

Registrazione su scheda SD

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasso Main Stream	1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasso Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ottica	Motorizzata 2.8~12 mm Autofocus
Illuminazione minima	0.002 Lux@F1.2
Illuminazione a infrarossi	0 Luce / LEDs IR(30 m)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 128 GB
Uscita video	1 uscita BNC
Funzioni avanzate	Rilevamento crossingline, rilevamento di intrusione , rilevamento di entrata in area, rilevamento di uscita dall'area, rilevamento di oggetto smarrito, rilevamento di rimozione di oggetti, rilevamento di cambiamenti di scena, rilevamento facciale
Allarmi	1 Ingressi / 1 relè NO/NC
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentazione	DC 12 V / 1 A, PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Impermeabile IP67
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	311 mm (Fo) x 104 (Ø) mm
Peso	2000 g