

SF-IPD360A-6I1

Safire Smart

Telecamera Dome IP Fisheye

gamma I1 IA Avanzata

Risoluzione 6 Megapixel (2160x2160)

Ottica 1.1 mm, grandangolo 180°

Audio, Allarmi, Scheda MicroSD

256GB

Waterproof IP67 | PoE (IEEE802.3af)



Safire Smart

Gamma I1 con Intelligenza Artificiale Avanzata

Telecamera Dome IP Fisheye

1/2.9" Progressive Scan CMOS

6 Megapixel (2160x2160)

Ottica 1.1 mm

Grandangolo 180°

0 Lux

IR distanza 30 m

Compressione H.265 / H.264

WDR

3DNR

Microfono integrato

Audio

Allarmi

Scheda microSD fino a 256GB

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	I1
Sensore ottico	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	6 Megapixel (2160x2160)
Illuminazione minima	Colore: 0.068 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
Portata IR	30 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Risoluzione	- Fisheye + panoramica + 3 PTZ 25fps@(2160x2160 / 1920x1920 / 1440x1440 / 960x960 / 480x480) 3x 15fps@(1920x1080 / 704x576), 15fps@(960x540 / 480x240) - Fisheye + 4 PTZ 50Hz: 25fps@(2160x2160 / 1920x1920 / 1440x1440 / 960x960 / 480x480) 4x 15fps@(960x 540 / 480x240)
Compressione	H.265 / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps - 8 Mbps
Ottica	1.1 mm
Installazione	tetto: 180° Parete: 180°
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Si
Audio	Microfono integrato, 1 Ingresso e 1 Uscita
Compressione audio	G711A / U
Allarmi	1 Ingresso / 1 Relay
Uscita video	1 BNC CVBS output
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memorizzazione interna	Scheda microSD fino a 256GB
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 950 mA / 10.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	130 (?) x 41 (P) mm
Peso	650 g