

SF-IPT838CWH-4U

Telecamera Torretta NightColor IP 4

Megapixel

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Compressione H.265+ / H.265

Lente 4 mm

Immagine a colori in condizioni di
scarsa illuminazione

IP67 | WDR



Safire

Telecamera IP

Gamma ULTRA

1/1.8" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente 4 mm

WDR

Compressione H.265+ / H.265

IR CUT

0.0014 Lux Color

Night Color (Presenta l'immagine a colori con 0 lux attraverso la sua luce calda di cortesia)

Memorizzazione interna scheda MicroSD

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeabile IP67

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Gamma	ULTRA
Sensore ottico	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x1520)
Illuminazione minima	0.0014 Lux / F1.0
Illuminazione a infrarossi	Non disponibile
Ottica	4 mm (H: 94°)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps - 16Mbps
Tasso Main Stream	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p (1 - 25 FPS)
Sub Stream Rate	640x480 / 640x360 / 320x240 (1 - 25 FPS)
Tasa Third Stream	720p / 640x360 / 352x288 (1 - 25 FPS)
Miglioramenti immagine	WDR (120dB), BLC, 3D-NR, MD, Privacy Mask, ROI
Giorno / Notte	Auto / Programmabile / Color / BW (Bianco e nero)
Funzioni	Night Color: Presenta l'immagine a colori con 0 Lux di illuminazione Attraversamento di linee Intrusione in area
Memorizzazione interna	Slot per scheda MicroSD fino a 128Gb
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100M BaseT
Allarmi	Non disponibile
Audio	Non disponibile
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posizionamento Lente	3 axis
Alimentazione	DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Impermeabile IP67
Materiale	Metallo e plastica
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	125.2 mm (Al) x 138.3 (Ø) mm
Dimensioni della base	128 (Ø) mm / 3 viti 83.5 x 46 mm / 4 viti
Peso	575 g