

XS-HCVR8204-4K

Registratore Universale

HDCVI/CVBS/IP

4 CH video / 4+2 IP / 1 CH audio

4K (12FPS) O 4 Mpx/1080P (25FPS)

Funzioni intelligenti

Uscita HDMI 4K e VGA

Ammette 2 hard disk



X-Security

DVR Universale

4 CH video HDCVI o CVBS / 4+2 IP / 1 CH audio

H.264+/H.264

Risoluzione per canale: 4K (15FPS), 4 Mp (25FPS) o 1080P (25FPS)

Control PTZ (RS485/Coaxial)

Funzioni intelligenti

Uscita HDMI 4K e VGA

Mouse

Espacio para 2 HDD

Specificazioni

Marca	X-Security
Formato video	HDCVI / analogico CVBS / IP
Ingressi video	4 Canali BNC, HDCVI o CVBS indistintamente
Configurazione ibrida	Fino a 6 Canali IP (8Mpx), sostituendo tutti i canali BNC
Larghezza di banda	24Mbps
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Ingressi audio	1 Canale RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando ingresso / uscita audio
Compressione video/audio	H.264+ / H.264 / G.711
Risoluzione display	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Risoluzione di registrazione	4K (3840 x 2160), 2688x1520 (4Mpx), 1920x1080(1080p), 960x1080(1080N), 1280x720(720p), 960x576(960H), 704x576(D1)
Stream Principale	4K (1~15 FPS), 4Mpx/1080p/720p/960H/D1/HD1//BCIF/CIF/QCIF (1~25 FPS)
Stream Secondario	D1/CIF/QCIF (1~25 FPS)
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Allarmi	Non disponibile
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento
Backup	Dispositivi USB / Rete
Memorizzazione interna	2 HDD SATA 3.5"de fino 8 TB (non incluso)
Comunicazione	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Mouse e backup) / RJ45 (Ethernet)
Accesso remoto	Browser (ActiveX), Applicazione software per telefoni cellulari PSS
Alimentazione	DC 12 V / 4.0 A
Dimensioni / Peso	53 (La) x 375 (Lu) x 287 (Al) mm / 2.35 Kg