

SF-IPT511ZA-4E1-DL

Safire Smart

Telecamera Turret IP gamma E1 AI

Risoluzione 4 Megapixel (2566x1440)

Ottica Motorizzata 2.8~12mm |

IR&Led fino a 50m

IA: Classificazione di persone e veicoli

Waterproof IP67 | PoE (IEEE802.3af)



Safire Smart

Gamma E1 con Intelligenza Artificiale

Telecamera Turret IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente Motorizzata 2.8~12mm

0 Lux

Night Color, immagine a colori 24/7h

Doppia Illuminazione: IR portata 50 m e Led bianco portata 40m

Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264

WDR

3DNR

Microfono integrato

Audio

Intelligenza Artificiale: Classificazione di persone e veicoli

SMD

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	E1
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Illuminazione minima	Colore: 0.004 Lux @(F1.0, AGC ON)
Intervallo Illuminazione	Doppia illuminazione: IR fino a 50m LED bianco fino a 40m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, VGA, CIF)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Ottica	Motorizzata 2.8~12 mm
Campo visivo (FOV)	H: 92-31°, V: 48-17°, D: 112-36°
DORI	W: 64 m (D), 26 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 182 m (D), 75 m (O), 38 m (R), 19 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento del movimento e SMD	Supporta entrambe le funzioni
Funzioni Intelligenti	Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)
Audio	Microfono integrato, 1 Ingresso
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memorizzazione interna	Scheda microSD fino a 256GB
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 9 W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	111.6 (Ø) x 99.6 (l) mm
Peso	660 g