

SF-IPT520ZA-6I1

Safire Smart

Telecamera Dome IP gamma I2 IA

Avanzata

Risoluzione 6 Megapixel (3296x1856)

Ottica motorizzata 2.8~12 mm | Audio

| IR 50m

IA Avanzata: Metadati video e

Rilevamento del Volto

Waterproof IP67 | PoE (IEEE802.3af)

| P2P



Safire Smart

Gamma I2 con Intelligenza Artificiale Avanzata

Telecamera Turret IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

6 Megapixel (3296x1856)

Ottica 2.8~12 mm

0 Lux

IR distanza 50 m

Compressione H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Microfono integrato

Microfono integrato

Audio

Intelligenza Artificiale avanzata: rilevamento di persone, veicoli e veicoli non motorizzati

Acquisizione del volto

Metadati video

Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Scheda MicroSD fino a 256GB

Compatibile con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	I2
Sensore ottico	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	6 Megapixel (3296x1856)
Illuminazione minima	Colore: 0.015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR
Portata IR	50 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080P)
Frame rate Sub Stream	30 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Frame rate Terzo Stream	30 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12Mbps
Ottica	Motorizzata 2.8-12 mm
Campo visivo (FOV)	H: 108-36°, V: 57-20°, D: 129-42°
DORI	W: 66 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 7 m (I) T: 204 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 20 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Si
Funzioni Intelligenti	Intelligenza Artificiale Avanzata: Classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area Rilevamento e acquisizione del volto Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati Metadati video (Estrazione di caratteristiche): - Persona: fino a 13 caratteristiche (colore dei vestiti, cappello, zaino, ...) - Veicolo: fino a 5 caratteristiche (colore, tipo, marca, modello e direzione) - Veicolo non motorizzato: Fino a 1 caratteristica Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)
Audio	1 Ingresso / 1 Uscita / Microfono incorporato
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Allarmi	1 Ingresso / 1 Relay
Memorizzazione interna	Scheda microSD fino a 256GB
EIS (Stabilizzatore elettronico d'immagine)	Si
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF, P2P
Alimentazione	DC 12 V / 10W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	111.5 (Ø) x 99.6(AI) mm
Peso	660 g