

SF-T020A-3KE1

Safire Smart

Telecamera Turret 4 in 1 Gamma E1

3K (2944x1656, 5Mpx 16:9), 1/2.5"

CMOS

Ottica 2.8 mm | Portata IR 30 m

DWDR, HLC, BLC, AGC

Waterproof IP67



Safire Smart

Gamma E1 Professionale di alta qualità e prestazioni

Telecamera Turret HDTVI, HDCVI, AHD e Analogica

CMOS 1/2.5"

3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)

Uscita 4 in 1

Lente 2.8mm

0 Lux

IR Distanza 30 m

Audio su coassiale

2DNR

IR CUT

Miglioramento dell'immagine HLC, BLC, AGC, DWDR

Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	E1
Sensore ottico	1/2.5" CMOS
Risoluzione massima	3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
Risoluzione	TVI: 2944x1656@20fps, 2560x1440@25fps/30fps CVI: 2560x1440@25fps/30fps AHD: 2944x1656@20fps, 2560x1440@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Ottica	2.8 mm (H: 91°, V: 74.8°, D: 103.8°)
Illuminazione minima	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Portata IR fino a 30 m (ICR)
Giorno / Notte	Auto / Color / BW (Bianco e nero)
Uscita video	1 x BNC conmutabile HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Audio	1 Microfono (Audio su coassiale in HDTV)
Funzioni basiche	Menú OSD (remoto)
Funzioni OSD configurabili	DWDR, 2DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Smart IR
Posizionamento Lente	3 Axis
Alimentazione	DC 12 V / 4 W max
Grado di protezione	Waterproof IP67
Temp. funzionamento	-30° C ~ +50° C
Dimensioni	Ø 95.7 x 108 mm
Peso	400 g