

UV-UHO-S3S-M33D

Uniarch



Caratteristiche

- Integrazione della telecamera fissa e telecamera PT, due canali con un unico IP, per osservare la situazione generale e osservare i dettagli allo stesso tempo
- Ultra 265, H.265, H.264
- Supporta WDR digitale (Wide Dynamic Range)
- Microfono e altoparlante integrati, supporta l'audio bidirezionale per una migliore interazione
- Supporta il suono e la luce di dissuasione, che rende più evidente la dissuasione in caso di allarme
- Smart IR, fino a 10 m di distanza IR e 10 m di luce calda, per gestire scene diverse e ottenere un'illuminazione a colori
- Supporta la scheda Micro SD da 512 GB
- Connessione Wi-Fi e installazione semplice

Specificazioni

Gamma	Uniarch
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	3 Megapixel (2304x1296)
Frame rate Main Stream	3MP (2304*1296), Max 25fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps;
Frame rate Sub Stream	640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps
Compressione	Ultra H.265/H.265/H.264
Ottica	Panoramica 4 mm PT 4 mm
Illuminazione minima	0.02 Lux (a Colori)
Portata infrarossi	10 m
Intervallo PTZ	Pan 0° ~ 340°/ tilt-5° ~ 55°
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memoria interna	Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB
Rilevamento intelligente	Persona, veicolo, animale domestico e pianto
Allarmi	Non disponibile
Audio	Include microfono e altoparlante
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
WIFI	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 5 V / 1.5 A
Indicatore LED	1: Rosso/Blu
Temp. funzionamento	-10° C ~ 55° C
Dimensioni	Ø80 x 127 (l) mm
Peso	220 g