

UV-IPC2315SB-ADF60KM-I0

Telecamera IP 5 Megapixel

Gamma Prime

Lente 6 mm / WDR

IR LED Portata 80 m | Microfono
integrato

Algoritmo AI | Evita i falsi allarmi

Interface WEB, CMS, Smartphone e

NVR



Uniview

Telecamera Bullet IP

Gamma Prime

1/2.7" Progressive Scan CMOS

5 Megapixel (2880*1620)

Ottica 6 mm

IR Distanza 80 m

WDR 120dB

Compressione Ultra265/H.265/H.264

2 Microfoni incorporati

Allarmi I/O 1/1

Funzioni intelligenti

PoE IEEE802.3af

Waterproof IP67

Protezione da sovratensioni

Slot per microSD fino a 256GB- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Prime
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	5 Megapixel (2880x1620)
Frame rate Main Stream	5MP (2880x1620)@30fps; 4MP (2560x1440)@30fps; 3MP (2304x1296)@ 30fps; 1080P (1920*1080)@30fps
Frame rate Sub Stream	720P (1280x720)@30fps; D1 (720x576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704x288)@30fps; CIF(352x288)@30fps;
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	6 mm
Illuminazione minima	0.002 Lux (a Colori)
Portata infrarossi	80 m
Miglioramenti immagine	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevenzione intelligente delle intrusioni. Rilevamento accurato di persone e veicoli per evitare falsi allarmi. Evento dovuto all'attraversamento linea, intrusione in area o entrata o uscita da un'area precedentemente definita
Funzioni intelligenti	Rilevamento del Movimento, Rilevamento audio, Protezione antimanomissione
DORI	Rilevamento 135 m Osservazione 54 m Riconoscimento 27 m Identificazione 13,5 m
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD
Audio	2 Microfoni integrati
Allarmi I/O	1/1
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67, Protezione dalle sovratensioni
Dimensioni	206(Fo) x 74(An) x 74(Al) mm
Peso	510 g