

# UV-IPC2325SB-DZK-I0

Telecamera IP 5 Megapixel

Gamma Prime

Lente motorizzata AF 2.7~13.5 mm /

WDR

IR LED Portata 50 m | Audio e Allarmi

Algoritmo AI | Evita i falsi allarmi

Interface WEB, CMS, Smartphone e

NVR



Uniview

Telecamera Bullet IP

Gamma Prime

1/2.7" Progressive Scan CMOS

5 Megapixel (2880x1620)

Obiettivo motorizzato varifocale 2.7~13.5 mm Autofocus

0 Lux

IR Distanza 50 m

WDR 120dB

Compressione Ultra265/H.265/H.264

Audio

Allarme

PoE IEEE802.3af

Waterproof IP67

Antivandalo IK10

Protezione da sovratensioni

Registrazione su scheda SD

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

# Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Prime
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	5 Megapixel (2880x1620)
Frame rate Main Stream	30 fps (2880 x 1620, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
Frame rate Sub Stream	2°:720p (1 ~ 30 FPS), 3°:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	Motorizzata 2.7~13.55 mm Autofocus
Illuminazione minima	0.002 Lux (a Colori)
Portata infrarossi	50 m
Miglioramenti immagine	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevenzione intelligente delle intrusioni. Rilevamento accurato di persone e veicoli per evitare falsi allarmi. Evento dovuto all'attraversamento linea, intrusione in area o entrata o uscita da un'area precedentemente definita
Funzioni intelligenti	Attraversamento linea, Rilevamento del movimento, Rilevamento audio, Protezione antimanomissione, Modalità corridoio
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD
Allarmi	1 entrata / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67, Antivandalo IK10, Protezione contro le sovratensioni
Dimensioni	245.4 (P) x 86 (l) x 72 (H) mm
Peso	920 g