

UV-IPC3234SA-DZK

Telecamera IP 4 Megapixel / 1/1.8"
Progressive Scan CMOS
Gamma Prime
Deep Learning | Intelligenza Artificiale
Lente motorizzata AF 2.8~12 mm /
WDR
LED IR (Colore: 0.0005 lux) | Audio e
allarmi
Interface WEB, CMS, Smartphone e
NVR



Uniview
Telecamera IP
Gamma Prime
1/1.8" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2688x1520)
Obiettivo motorizzato varifocale 2.8~12 mm Autofocus
0 Lux - IR Distanza 40 m
Posizionamento dell'obiettivo su 3 assi
Compressione Ultra265/H.265/H.264
Analisi intelligente con la tecnologia Deep Learning
Conteggio persone | Precisione 95%
Rilevamento del volto | Fino a 40 volti su una stessa scena
SIP (Protezione Perimetrale Intelligente) - Rilevamento preciso di persone e veicoli
RJ-45 10/100 BaseT
Audio
Allarmi
PoE IEEE802.3af
Waterproof IP67, IK10
IR CUT
WDR 120dB
Registrazione su scheda SD
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Prime
Sensore ottico	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x1520)
Frame rate Main Stream	30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440) 60 fps (1920 x 1080)
Compressione	Ultra265/H.265/H.264 (Triple Stream)
Ottica	Motorizzato 2.8-12mm @ F1.2 Autofocus
Illuminazione minima	0.0005 Lux (a Colori)
Portata infrarossi	40 m
Miglioramenti immagine	True WDR (120dB), Marca d'acqua, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Funzioni intelligenti	Questo modello utilizza la tecnologia avanzata di Deep Learning. Conteggio persone (precisione 95%) , Acquisizione del volto (acquisizione fino a 40 volti sulla stessa scena con una precisione superiore al 98%), Protezione Perimetrale Intelligente (rilevamento accurato di persone e veicoli per evitare falsi allarmi)
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Allarmi	1 entrata / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / AC 24 V / 4.5-10 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67, Antivandalo IK10
Dimensioni	111.3 mm (P) x 148 (Ø) mm
Peso	960 g