

UV-IPC3614LE-ADF28K-G

Telecamera IP 4 Megapixel

Gamma Easy

1/3" Progressive Scan CMOS

Ottica 2.8 mm

IR LED Portata 30 m

Interface WEB, CMS, Smartphone e

NVR



Uniview

Telecamera Turret IP

Gamma Easy

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Ottica 2.8 mm

0 Lux

IR Distanza 30 m

WDR 120dB

Compressione Ultra265/H.265/H.264

Microfono integrato

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Waterproof IP67

Protezione da sovratensioni

Supporta la modalità corridoio:16

Slot per microSD

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Easy
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione d'immagine	4 Megapixel (2688X1520)
Frame rate Main Stream	4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps
Frame rate Sub Stream	720P (1280*720), Max 25fps
Compressione	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Ottica	2.8 mm
Illuminazione minima	0.005Lux (F1.6, AGC ON)
Portata infrarossi	30 m
Miglioramenti immagine	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Backup video	Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD
Audio	Microfono integrato
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 3 W, PoE IEEE802.3af
Temperatura di funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67
Dimensioni	7118 x 96mm
Peso	350 g