

UV-IPC3634SE-ADZK-WL-I0

Telecamera IP 4 Megapixel

Gamma Prime

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Lente motorizzata 2.8-12 mm AF

IR LED Portata 40 m | Portata Luce
bianca 30 m

Interface WEB, CMS, Smartphone e

NVR



Uniview

Telecamera Turret IP

Gamma Prime

1/1.8" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Obiettivo motorizzato varifocale 2.8-12 mm Autofocus

0 Lux

IR Distanza 30 m

Portata luce bianca 30 m

WDR 120dB

Compressione Ultra265/H.265/H.264

Microfono integrato

Allarmi

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Waterproof IP67

Protezione da sovratensioni

Slot per microSD

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Prime
Sensore ottico	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x1520)
Frame rate Main Stream	4MP (2688*1520)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps
Risoluzione Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	Motorizzata 2.8-12 mm Autofocus
Illuminazione minima	0.0005 Lux (a Colori)
Portata infrarossi	30 m
Portata luce bianca	30 m
Miglioramenti immagine	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Funzioni intelligenti	Attraversamento linea, Antintrusione, Ingresso/Uscita dall'area
Dia/Noche	Filtro meccanico ICR
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Backup video	Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD
Allarmi	1/1
Audio	Microfono integrato G.711
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 10 W, PoE IEEE802.3af
Temperatura di funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67
Dimensioni	7129 x 110mm
Peso	660 gr