

UV-IPC3634SS-ADZK-I1

Telecamera IP 4 Megapixel

Gamma Prime

Ottica 2.7 ~ 13.5 mm Motorizzata

LED IR Portata 40 m | Audio e allarmi

Algoritmo AI | Evita i falsi allarmi

Interface WEB, CMS, Smartphone e

NVR



Uniview

Telecamera Turret IP

Gamma Prime

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Ottica Varifocale Motorizzata 2.7~13.5mm

0 Lux

LightHunter

Color Retrieval

IR Distanza 40 m

WDR 130dB

Compressione Ultra265/H.265/H.264

Audio

Microfono Integrato

Allarmi

Funzioni intelligenti

Auto Scene Match (ASM)

PoE IEEE802.3af

Slot per microSD fino a 256GB- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Prime
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688 x 1520)
Ottica	2.7~13.5 mm Varifocale Motorizzata (H: 103.8~29.7°; V: 56.7~16.7°; D: 108.3~33.7°)
Frame rate Main Stream	4MP (2688x1520), Max 30fps; 4MP (2560x1440), Max 30fps; 3MP (2304x1296), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps;
Frame Rate Sub Stream	720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
Frame rate Terzo Stream	D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Illuminazione minima	Colore: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0 lux con IR on
Portata infrarossi	40 m
Miglioramenti immagine	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevenzione intelligente delle intrusioni	Supporto per il filtro dei falsi allarmi: rilevamento attraversamento linea, rilevamento antintrusione, rilevamento ingresso in area, rilevamento uscita dall'area
Color Retrieval	Rilevamento dei metadati di colore su persone, veicoli e due ruote.
Analisi	Conteggio persone, supporto per il conteggio del flusso di persone e monitoraggio della densità della folla
UMD	Integra Ultra motion detection
Corrispondenza automatica della scena (ASM)	Supportato (solo WDR)
Modalità Corridoio 9:16	Supportato
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD
Allarmi	1 entrata / 1 relay
Audio	1 Ingresso / 1 Uscita / Microfono Integrato
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API,SDK
Alimentazione	DC 12 V / 6.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-40° C ~ 60° C
Materiale	Metallo
Grado di protezione	Waterproof IP67
Dimensioni	7111 x 83mm
Peso	420 g