

UV-IPC3635SB-ADZK-I0

Telecamera IP 5 Megapixel

Gamma Prime

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Lente motorizzata 2.7-13.5 mm AF

IR LED Portata 40 m

Interface WEB, CMS, Smartphone e

NVR



Uniview

Telecamera Turret IP

Gamma Prime

1/2.7" Progressive Scan CMOS

5 Megapixel (2880x1620)

Obiettivo motorizzato varifocale 2.7-13.5 mm Autofocus

0 Lux

IR Distanza 40 m

WDR 120dB

Compressione Ultra265/H.265/H.264

Funzioni intelligenti

Microfono integrato

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Waterproof IP67

Protezione da sovratensioni

Slot per microSD

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Prime
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	5 Megapixel (2880x1620)
Frame rate Main Stream	5MP (2880*1620)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps
Frame rate Sub Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 2CIF(704*288), @30fps; CIF(352*288)30fps;
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	Motorizzata 2.7-12 mm Autofocus
Funzioni intelligenti	Supportate
Illuminazione minima	0.002 Lux (a Colori)
Portata infrarossi	40 m
Miglioramenti immagine	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día/Noche	Filtro meccanico ICR
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Backup video	Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD
Allarmi	Non disponibile
Audio	Microfono integrato
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Temperatura, funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di funzionamento	Waterproof IP67
Dimensioni	110 mm (P) x 129 (Ø) mm
Peso	700 gr