

# UV-KIT114-B42W

Kit Uniview Video Surveillance Kit

Connessione Ethernet e WiFi

NVR 4 canali IP

4 Telecamere bullet IP67

Plug & Play | Wifi Cascade

Interface WEB, CMS, Smartphone e

NVR



Uniview

Kit di videosorveglianza WiFi

Contiene: 4 Telecamere 2Mpx (1920x1080) con visione notturna IR adatte per esterni IP67 e Videoregistratore NVR 4CH 1080P

Uscita HDMI Full HD e VGA

Compressione Ultra265/H.265/H.264

Spazio per 1 HDD fino a 6 TB

Compatibile con WiFi 802.11b/g/n

# Specificazioni

## Telecamere IP

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Modello                   | UV-IPC2122LB-AF28WK-G                              |
| Sensore ottico            | 1/2.9" 2 Megapixel Progressive Scan Sensor         |
| Risoluzione               | 1920x1080 (1080p)                                  |
| Velocità di trasferimento | Max 30 FPS   |
| Compressione              | Ultra H.265 / H.265 / Ultra H.264/ H.264 [%VAR%]   |
| Ottica                    | 2.8 mm   |
| Illuminazione minima      | Colore: 0.01 Lux / 0 Lux B/N                       |
| Audio                     | Microfono incorporato                              |
| Interfaccia di rete       | Ethernet 10/100 BaseT e Wifi IEEE 802.11b/g/n      |
| Accesso Plug&Play         | Rilevamento e aggiunta automatica della telecamera |
| Miglioramenti immagine    | 3D-NR, HLC, BLC, OSD, OSD, PM, ROI, MD             |
| Memorizzazione interna    | Scheda MicroSD, Max 128 GB                         |
| Uso                       | Adatto per esterni IP67                            |
| Alimentazione             | DC 12 V / 4 W                                      |
| Dimensioni / Peso         | 172 x 76 x72 mm / 250 g                            |

## NVR

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Modello                      | UV-NVR301-04LS3-W   |
| Ingressi per telecamere IP   | Porta LAN fino a 4 canali, Wi-Fi  |
| Uscita video                 | 1 HDMI Full HD / VGA  |
| Formato compressione video   | Ultra H.265 / H.265 / Ultra H.264 / H.264 [%VAR%]                         |
| Risoluzione display          | 1920x1080p, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768                      |
| Risoluzione di registrazione | 1080p / 960p / 720p   |
| Multitasking simultaneo      | Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto |
| Metodo di registrazione      | Manuale, programmata, rilevamento di movimento                            |
| Memorizzazione interna       | 1 HDD SATA 3.5" fino a 6 TB   |
| Comunicazione                | USB (Mouse e backup) / RJ45 (Ethernet) / Wi-Fi                            |
| Accesso remoto               | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)      |
| Alimentazione                | DC 12 V / 9 W   |
| Dimensioni                   | 205mm x 205mm x 47mm / 580 g  |