

TVCC IP / NVR Professionali / Uniview - Uniarch

# UV-NVR508-32E-R-IQ

Uniview



## Caratteristiche

---

- Uniview
- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- Gamma Prime
- 32 CH
- Larghezza di banda supportata 384 Mbps
- Massima risoluzione 32 Megapixel
- 2 x RJ45
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- 2 Uscita VGA e HDMI 4K
- Acusearcy
- Smart Search+
- SIP e UMD per ogni telecamera su tutti i canali
- SIP per NVR su 8 canali e UMD su 16 canali
- Spazio per 8 HD
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF

## Specificazioni

<b>Marca</b>	Uniview
<b>Gamma</b>	Prime
<b>Telecamere IP compatibili</b>	UNIVIEW, ONVIF
<b>Audio bidirezionale</b>	1 ingresso / 1 uscita RCA
<b>Uscita video</b>	2 HDMI 4K, 2 VGA
<b>Formato compressione video</b>	Ultra H.265 / H.265 / H.264
<b>Interfaccia di rete</b>	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
<b>Capacità di decodifica</b>	Smart Off: 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30 Smart On: 1 x 32MP@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 24 x 1080P@30, 32 x 720P@30
<b>Risoluzione display</b>	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
<b>Larghezza di banda totale</b>	Smart Off: 384Mbps in ingresso / 384 Mbps in uscita Smart On: 200Mbps / 200 Mbps in uscita
<b>Registrazione Main Stream</b>	32Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
<b>Rilevamento VCA per telecamera</b>	Rilevamento antintrusione, Rilevamento attraversamento linea, Ingresso in area, Uscita dall'area, Rilevamento sfocatura, Rilevamento cambio di scena, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso, Autotracking, UMD (Ultra Motion Detection)
<b>Ricerca di VCA</b>	Ricerca di veicoli a motore, ricerca di veicoli non a motore, ricerca di persone, ricerca generale, ricerca di immagini, report sul conteggio persone
<b>Funzioni Intelligenti in ogni telecamera</b>	32 canali
<b>Funzioni Smart per NVR</b>	SIP per NVR 8 canali UMD per NVR 16 canali
<b>Libreria di immagini dei veicoli</b>	Fino a 5 librerie di immagini di veicoli, con un massimo di 25.000 immagini in totale
<b>Acusearch</b>	Ricerca avanzata di target specifici. Consente di selezionare un obiettivo sull'immagine live e di cercare tra le registrazioni dello stesso obiettivo.
<b>Smart Search +</b>	Ricerca di regole VCA basate sull'intelligenza artificiale nelle registrazioni
<b>Allarmi</b>	16 Entrate / 10 Uscite
<b>Metodo di registrazione</b>	Manuale, programmata, rilevamento di movimento

<b>Backup esterno</b>	Memoria USB / HDD USB
<b>Memoria interna</b>	8 HDD SATA 3.5" fino a 16 TB (non incluso)
<b>Comunicazione</b>	2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)
<b>Accesso remoto</b>	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Alimentazione</b>	100~240V AC / 50W
<b>Dimensioni / Peso</b>	442mm x 448mm x 93mm / 6.5 Kg

## Dimensioni

