

UV-UAC-T125-AF40LM

Uniview

Telecamera Turret 4n1 | Gamma

Whale

Risoluzione 5 Megapixel

Ottica 4 mm | LightHunter

Smart IR portata 40 m

IP67 | Microfono integrato | Metallo

+Plastica



Uniview

Telecamera Turret HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS

1/2.7" Progressive Scan CMOS

5 Megapixel (2880x1620)

Uscita 4 in 1

Ottica 4 mm

0.005 Lux

IR distanza 40 m

LightHunter

Microfono integrato

Waterproof IP67

Specificazioni

Gamma	Uniview
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	5 MPx (2880x1620)
Risoluzione	TVI: 5MPx (20 fps), 4MPx (25-30 fps), 1080p (25-30 fps) CVI: 5MPx (25 fps), 4MPx (25-30 fps), 1080p (25-30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4MPx (25-30 fps), 1080p (25-30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Ottica	4 mm
Campo visivo (FOV)	89.6° (H), 48.3° (V), 106.4° (D)
Illuminazione minima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Smart IR portata 40 m
Giorno / Notte	Immagini a colori 24/7
Inversione dell'immagine (Flip)	Supporta la rotazione orizzontale di 180° e verticale di 180°
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR, Smart IR
Uscita video	BNC, supporta HDTV, HDCVI, AHD e CVBS
Audio	Microfono integrato
Interface	5.5 mm
Alimentazione	DC 12 V / 3.4 W
Protezione da sovratensioni	4 KV
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo e plastica
Dimensioni	111mm (?) * 96mm (H)
Peso	356 g