

UV-UAC-T128-ADF28MS

Uniview

Telecamera Turret 4n1 | Gamma

Whale

Risoluzione 8 Megapixel

Ottica 2.8 mm | LightHunter

Smart IR portata 40 m

IP67 | Metallo e plastica



Uniview

Telecamera Turret HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS

1/2.7" Progressive Scan CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Uscita 4 in 1

Ottica 2.8 mm

0.005 Lux

IR distanza 40 m

LightHunter

Microfono integrato

Waterproof IP67

Specificazioni

Gamma	Uniview
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	8 Mp (23840x2160)
Risoluzione	CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps TVI/AHD: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps CVBS: PAL, NTSC
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	109.1° (H), 60.9° (V), 126.7° (D)
Illuminazione minima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Smart IR portata 40 m
Giorno / Notte	Automatico / Colore / Bianco e nero (ICR)
Inversione dell'immagine (Flip)	Supporta la rotazione orizzontale di 180° e verticale di 180°
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR, Smart IR
Uscita video	BNC, supporta HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS
Audio	Microfono integrato
Alimentazione	DC 12 V / 4.8 W / 5.5 mm
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67 / Sovratensione 4KV
Materiale	Metallo + Plastica
Dimensioni	157mm (L) * 66mm (W) * 66mm (H)
Peso	300g