

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Turret

UV-IPC3624LE-ADF28K-WP

Uniview



Caratteristiche

- Uniview
- Telecamera Turret IP
- Gamma EasyStar
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- Luce Bianca portata 30m
- ColorHunter con tecnologia WISE-ISP
- UMD (Ultra motion detection)
- Waterproof IP67
- WDR 120dB
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- Microfono integrato
- Modalità corridoio 9:16
- PoE IEEE802.3af
- Slot per microSD fino a 256GB
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	EasyStar
Sensore ottico	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x1520)
Frame rate Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Frame rate Sub Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	2.8 mm (H: 110.4°, V: 60.5°, D: 115.2°)
Illuminazione minima	Color Hunter con tecnologia WISE-ISP, che consente di visualizzare immagini a colori 24/7 con una nitidezza assoluta 0.0003Lux (F1.0 AGC ON)
Portata LED bianco	30 m
Modalità Corridoio	Sì (9:16)
Miglioramenti immagine	WDR (120dB), HLC, BLC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Audio	Microfono integrato G.711
Memoria interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD
Funzioni intelligenti	Rilevamento del movimento, UMD, Rilevamento audio, Protezione antimanomissione
UMD	Sì (Rilevamento avanzato del movimento con classificazione di persone e veicoli)
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100M BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Pulsante di reset	Sì
Alimentazione	DC 12 V / 9 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67, Protezione dalle sovratensioni

Dimensioni

118 (?) x 106 (H) mm

Peso

410 g
