

AC108

Controllo accessi autonomo

Accesso con tastiera e EM RFID

uscita relè campanello d'allarme

Wiegand 26

Controllo del tempo

Adatto per esterni IP65



Letto di accessi autonomo

Accesso per scheda EM e/o password

Tastiera e custodia in metallo

Indicatore LED di segnalazione

Wiegand 26

Controller integrato (tasto, campanello e relè)

Controllo tempi di apertura, chiusura e allarme

Capacità di alimentazione di dispositivi e di blocco

Adatto per esterni IP65

Specificazioni

Capacità	fino a 2.000 PIN e/o schede RFID
Modi di identificazione	Scheda(T), Pin(P)
Scheda di prossimità	EM RFID (125KHz)
Distanza di lettura	2 - 4 cm
Uscite	Uscita relay NO/NC e allarme, Wiegand 26
Ingressi	Pulsante
Tempo di apertura	Regolabile 0 - 99 sec.
Durata allarme	Regolabile 0 - 3 min.
Alimentazione	DC 12V 60mA max.
consumo elettrico a riposo	730mA
Protezione	Impermeabile IP65
Temp. funzionamento	-45° C ~ +60° C
Dimensioni	26 (Fo) x 81 (An) x 118 (Al) mm
Peso	325 g