

BA617P-HAC

Trasmettitore passivo per doppino
SAFIRE con Splicing Button
Ottimizzato per HDTV, HDCVI, AHD
e CVBS
1 canale video
Passivo, connettore da 2 pin
Distanza: 150 ~ 500 m
2 unità



Trasmettitore passivo SAFIRE di video per doppino intrecciato, 2 unità per trasmissione e ricezione, specifico per alta definizione analogica (HD).

Ottimizzato per la trasmissione del segnale video di 1 telecamera ad alta definizione analogica HDTV, HDCVI, AHD o CVBS mediante doppino. Dispone di un connettore BNC maschio e terminale di inserimento cavo con Splicing Button, connettore a due poli.

La lunghezza massima tra l'estremità che si collega alla telecamera e l'estremità che si collega all'uscita video dipende dalla risoluzione del segnale e la tecnologia ad alta definizione utilizzata:

HDTV 720p - 200 m
HDTV 1080p - 250 m
HDTV 3Mp - 250 m
HDTV 5Mp - 150 m
HDTV 8Mp - 150 m
HDCVI 720p - 300 m
HDCVI 1080p - 250 m
HDCVI 4Mp - 200 m
HDCVI 8Mp - 150 m
AHD 720p - 200 m
AHD 1080p - 300 m
AHD 4Mp - 200 m
AHD 5Mp - 150 m
CVBS - 500 m

Specificazioni

Numero di canali	1 canale
Alimentazione	Non richiesto (passivo)
Ingresso / Uscita video	BNC (maschio)
Distanza di trasmissione	HDTVI 200/250/250/150/150 m (720p/1080p/3Mp/5Mp/8Mp), HDCVI 300/250/200/150 m (720p/1080p/4Mp/8Mp) AHD 200/300/200/150 m (720p/1080p/4Mp/5Mp), CVBS 500 m
Connettore twisted pair	Connettore a due pin
Larghezza di banda	75 MHz
Categoria di cavo	UTP categoria 5E/6