

CV027G-Q4N1

Telecamera bullet Gamma

5Mpx/4Mpx PRO

4 in 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)

1/2.7" SmartSens©

SC5035+FH8538M

Lente 3.6 mm

IR LEDs Array autonomia 30 m

Menù OSD remoto da DVR



Telecamera bullet HDTVI, HDCVI, AHD e Analógica
Gamma PRO

1/2.7" SmartSens 5.0 Megapixel

SC5035+FH8538M

5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI)

Uscita 4 in 1

Lente 3.6 mm

0 Lux - IR Array Distanza 30 m

2DNR

IR CUT

Impermeabile IP66

Specificazioni

Gamma	5Mpx/4Mpx PRO
Sensore ottico	1/2.7" SmartSens© SC5035+FH8538M
DSP	FH8538M
Risoluzione	Di default:4Mpx@25FPS (HDTVI, HDCVI, AHD) Opcional por menù:5Mpx@20FPS(HDTVI, AHD)
Uscita video	1 x BNC commutabile HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Illuminazione minima	0 Lux / 2 LED Array IR (30 m)
Funzioni basiche	Menù OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funzioni OSD configurabili	AE, 2DNR, AWB
Ottica	3.6 mm (D: 79°)
Alimentazione	DC 12 V / 300 mA max.
Grado di protezione	Impermeabile IP66
Temp. funzionamento	-10° C ~ +45° C
Dimensioni	170 (Fo) x 60 (Ø) mm
Peso	350 g