

XS-XVR6116-4KL-2FACE-V2

Videoregistratore 5n1 X-Security
16 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
/ 16+16 IP
4KL (7FPS) / 5M (12FPS) / 4M/3M
(15FPS)
1080P/720P (25FPS) | 1 CH audio
Uscita HDMI 4K e VGA
Ammette 1 hard disk



X-Security

DVR 5n1

16 CH video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16+16 CH IP / 1 CH audio

H.265+/H.265

Risoluzione per canale: 4K (7FPS), 6Mpx (10FPS) in HDCVI e 5Mpx (12FPS), 4K-N/4Mpx/3Mpx (15FPS), 4M-N/1080p (25FPS) in tutte le tecnologie

Controllo PTZ (RS485/Coaxial)

Audio

Uscita HDMI 4K e VGA

Mouse

Spazio per 1 HD

Specificazioni

Marca	X-Security
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	16 Canali BNC: HDTVI: Fino a 5Mpx HDCVI: Fino a 4K AHD: Fino a 5Mpx CVBS
Configurazione ibrida	Fino a 32 Canali IP (8Mpx), sostituendo tutti i canali BNC
Uscita video	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Ingressi audio	1 Canale RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Supporto audio	Su coassiale
Compressione video	H.265+; H.265; H.264+;H.264
Risoluzione display	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Larghezza di banda totale	96 Mbps
Risoluzione di registrazione	4K / 6Mp / 5Mp / 4Mp / 3Mp / 1080p / 1080N / 720p
Stream Principale	Tutti i canali 4K@ (1-7 fps); 6 MP@ (1-10 fps); 5 MP @ (1-12 fps); 4K-N/4 MP/3 MP@ (1-15 fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps);
Stream Secondario	960H@ (1 fps-15 fps); D1/CIF@ (1 fps-25/30 fps)
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Allarmi	Non disponibile
Allarmi IA	Rilevamento dei volti, riconoscimento dei volti, protezione perimetrale
Videoanalisi	VCA: Crossing lines intrusione in aerea Oggetto abbandonato Rilevamento visi
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento, allarme
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rete
Memorizzazione interna	1 HD SATA fino a 8 TB
Comunicazione	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Mouse e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Accesso remoto	Browser (ActiveX), App per smartphone o software PSS
Alimentazione	DC 12 V / 3 A
Dimensioni / Peso	55 (La) x 325 (Lu) x 255 (Al) mm / 2 Kg